RFQ/HCR/RCSEE/2026/014
Annex A

Позиција	Назив ставке / Предмет опремања	Опис	Количина	Илустрације	
1	Ноћни ормарић	Израда од оплемењене иверице (универа) минималне дебљине 18 мм, са АБС траком од минимално 2 мм на свим видљивим ивицама. Конструкција са једном полицом или једном фиоком на телескопским клизачима са меким затварањем (soft-close). Стабилна конструкција отпорна на интензивно коришћење.	115		
2	Сто трпезаријски (80 x 80 цм)	Димензије плоче стола 80x80 цм. Плоча стола мора бити израђена од влагоотпорног материјала (медијапан / МДФ или масивно дрво заштићено полиуретанским лаком у минимално два слоја). Постоље и ноге стола од метала (пластифициране) или масивног дрвета са ојачањима на спојевима. Обавезни пластични или филцани чепови на ногама ради заштите подова.	40		
3	Душек за сингл кревет (90 x 200 цм)	Израда са џепичастим жичаним језгром (pocket spring) које омогућава независно угибање и високу анатомску потпору тела, или од висококвалитетне ХР/ПУ пене густине не мање од 30 кг/м³. Висина душека треба да износи минимално 18–22 цм како би се осигурала дуготрајност при интензивној експлоатацији у смештајним објектима. Обавезно скидајућа навлака са тространим или четвоространим рајсфершлусом, погодна за индустријско прање и одржавање на температури од минимално 60°Ц. Материјали морају бити самогасиви и испуњавати стандард ЕН 597 (Део 1 и Део 2).	130		
4	ВЦ шоља	Конзолна (зидна) или симплон/балтик варијанта од висококвалитетне санитарне керамике (порцелан), беле боје, отпорне на киселине и абразивна средства. Испоручује се у комплету са спороспуштајућом (soft-close) даском од дуропласта.	10		
5	Електрични бојлер (80л)	Запремина 80 литара, вертикална монтажа на зид. Казан мора бити од нерђајућег челика (инокс) или висококвалитетног емајла са магнезијумском анодом за заштиту од каменца. Снага грејача минимално 2 kW. Бојлер мора поседовати спољашњу регулацију температуре, индикатор рада, сигурносни вентил и високу енергетску ефикасност (минимално Ц класа).	3		
6	Умиваоник	Санитарни умиваоник од беле керамике са отвором за батерију (славину) у средини и интегрисаним преливом. Ширина минимално 55-60 цм. Монтажа на зид или уградни на плочу, са припадајућим сифоном и монтажним сетом.	7		
7	Завеса за смештајни део / собе (230 x 250 цм)	Готова завеса са ушивеном траком за качење. Материјал: 100% полиестер високе густине, једноставан за одржавање. Тканина мора поседовати dim-out или black-out својства (минимално 70% затамњења просторије) и сертификат о негоривости материјала у складу са стандардом ЕН 13773 (Класа 1).	33		
8	Машина за прање подова	Професионална вођена машина за прање и усисавање тврдих подова (scrubber-dryer). Напајање путем батерија (минимална аутономија рада 2 сата без прекида) или кабловско напајање. Радни захват четке минимално 400-500 мм. Резервоари за чисту и прљаву воду минималне запремине 30-40 литара. Притисак четке подесив, са високим учинком сушења подлоге непосредно након проласка машине.	1		
9	Конференцијски сто 300x90	Димензије 300x90 цм, за 8–10 особа. Плоча од универа/медијапана веће дебљине са стабилном подконструкцијом.	2		
10	Канцеларијска столица, дактило	Ергономска радна столица са точковима, гасним механизмом за подешавање висине и наслоном у мрежи или платну.	10		
11	Вешалице, офингери	Стандардни пластични или дрвени гардеробни офингери са попречном пречком за панталоне.	400		
12	Зидне кутије за ПП апарат S9	Метални заштитни ормарић са стакленим прозором, намењен за безбедно зидно постављање ПП апарата типа С9.	3		

Позиција	Назив ставке / Предмет опремања	Опис	Количина	Илустрације	
13	Проточни бојлер 4-6 kW, изнад судопера	Кухињски брзи бојлер за монтажу изнад судопера (прикључци доле), нископритисни систем рада, снага 4–6 kW.	1		
14	Туш када 80x80x30	Дубока квадратна акрилна туш када (80x80 цм, дубина 30 цм) у комплету са носећом металном структуром и сифоном.	1		
15	Огледало купатилско, изнад умиваоника	Купатило зидно огледало са фино брушеним ивицама, димензија прилагођених стандардним купатило лавабоима.	7		
16	Завеса 160x250 са траком за гарнишну	Готова текстилна завеса димензија 160x250 цм, са већ ушивеном траком за лако набрање и качење на кукице.	13		
17	Кухињски ормарић зидни	Елемент за кухињу за зидну монтажу, израђен од оплемењеног универа са унутрашњом преградном полицом.	1		
18	Кухињски ормарић подни са судопером	Доњи кухињски елемент израђен од универа у комплету са насадном судопером од нерђајућег челика (инокс).	1		
19	Фрижидер мањи	Компактни канцеларијски/салонски фрижидер висине до 85 цм, са малом унутрашњом комором за замрзавање.	1		
20	Усисивач за прашину, професионални	Професионални индустријски усисивач са пространим канистером, високом усисном снагом за суво и мокро чишћење.	2		
21	Дуваљка за лишће, бензинска	Лећни или ручни моторни дувач за лишће са двотактним бензинским мотором, великом брзином протока ваздуха.	1		
22	Тример за траву, бензински	Моторна коса (тример) на бензин са карданским преносом, у комплету са главом са струном и трокраким ножем.	1		
23	Машина за чишћење снега	Бензински фреза за снег са двостепеним системом чишћења, снажним мотором и подесивим каналом за избацивање снега.	1		
24	Косачица самоходна	Моторна самоходна косачица за траву са бензинским мотором, подешавањем висине кошења и корпом за сакупљање траве.	1		
25	Креветац за бебе	Дрвени дечији креветац стандардних димензија (120x60 цм) са подесивим нивоом дужине и заштитном оградицом.	3		
26	Ципеларник	Дрвени или плочасти ципеларник, стандардних димензија за 12-18 пари обуће.	7		
27	Моторна тестера	Бензинска моторна тестера средње снаге (1.5-2.0 kW).	1		

Позиција	Назив ставке / Предмет опремања	Опис	Количина	Илустрације	
28	Комода за преповијање беба	Комода за бебе са фиокама и подлогом за преповијање.	2		
29	Татами струњаче за дечију играоницу и мекане подлоге – 10 квадрата	Минимално: ЕВА пена (пазл систем), димензије коцки 100x100 цм, минимална дебљина 2 цм, двобојне, антиалергијске, нетоксичне и водоотпорне са ЕУ сертификатом.	10		
30	Љуљашка дечија пластична	Пластична дечија љуљашка за спољну или унутрашњу употребу, са заштитном пречком.	2		
31	Клацкалица дечија пластична	Преносна дечија клацкалица од квалитетне пластике за двоје или троје деце.	2		
32	Тобоган дечији пластични	Дечији пластични тобоган са степеницама, дужина спуста око 130-150 цм.	2		
33	Заштитне облоге за зидове за дечју играоницу – 50 квадрата	Минимално: Мека полиуретанска пена густине мин. 25кг/м³, спољашњи слој од еколошке ПУ/ПВЦ коже лаке за одржавање. Дебљина облоге мин. 3 цм, отпорна на ударце.	50		
34	Мултифункцијски штампач, ласерски црно бели	Минимално: Монохроматски (црно-бели) ласерски 3-у-1 уређај (штампач, скенер, копир). Брзина штампе мин. 20 стр/мин, А4 формат, УСБ и WiFi повезивање.	1		
35	Специјална дечија колица (инвалидска)	ПДВ 10%. Специјализована педијатријска колица са подршком за главу и леђа.	1		
36	Штаке	ПДВ 10%. Алуминијумске подлакатне или пазушне штаке са подешавањем висине.	3		
37	Ходалица са точковима за лица са инвалидитетом	ПДВ 10%. Ортопедски ролатор (ходалица) са кочницама, седиштем и корпом.	1		
38	Столица за купање инвалидних лица	ПДВ 10%. Наменска неклизајућа столица за туш кабину или каду.	1		
39	Инвалидска колица за одрасле	ПДВ 10%. Стандардни модел ручних инвалидских колица на склапање са ослонцима за ноге, погодна за унутрашњу и спољашњу употребу.	1		
40	Металне полице за магацин 100x200	Робусне Л-профил металне монтажне полице димензија 100x200 цм, са 5-6 нивоа велике носивости (нпр. 150-250кг по нивоу).	20		

Позиција	Назив ставке / Предмет опремања	Опис	Количина	Илустрације	
41	Метални кревет на спрат 90x200	Војнички/колективни метални кревети на спрат димензија 90x200 цм, са чврстом челичном конструкцијом и заштитном оградом на горњем кревету.	65		
42	Клима уређај инвертер	Инвертер клима уређај 12000 BTU (3.5 kW); енергетска класа мин. A++/A+ (хлађење/грејање); радни медијум еколошки гас R32; функционални радни опсег спољне температуре од -15°C до +50°C; максимални ниво буке унутрашње јединице до 40 dB са интегрисаним тихим ноћним режимом рада (око 20 dB); опремљена инвертерском регулацијом компресора за уштеду енергије, уграђеним Wi-Fi модулом за даљинско управљање, функцијом самочишћења (аутоматско сушење испаривача против буђи), вишеслојним филтерским системом за пречишћавање ваздуха и пратећим даљинским управљачем са термосензором.	3		
43	Индустријска машина за сушење веша	Индустријска електрична машина за сушење веша, капацитета мин. 10 kg; кућиште и реверзибилни бубањ великих димензија израђени од висококвалитетног нерђајућег челика (инокс) са функцијом промене смера окретања против упетљавања веша; напајање на трофазну електричну мрежу (3N-400V / 50Hz) са снажним електричним грејачима снаге мин. 10 kW за брзе циклусе сушења; напредни вентилациони систем са директним одводом влажног ваздуха; професионални микропроцесорски контролер са ЛЦД екраном и могућношћу прецизног програмирања времена, температуре и нивоа преостале влаге у вешу; интегрисани сигурносни термостат против прегревања и лако приступачан, велики филтер за сакупљање текстилних нити и длачица.	1		