








Технічна специфікація ліфта у житлових кварталах гуртожитку ПТУ №15, (проспект Юності) м. Вінниця, Вінницька область & гуртожитку №4 «Центр технічної освіти», (вул. Стрілецька) м. Вінниця, Вінницька область, за проектом УВКБ ООН

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Комплектація 220		
1	ВИД ЛІФТА	Електричний пасажирський з МП
2	ВАНТАЖОПІДЕМНІСТЬ	450
3	ШВИДКІСТЬ	1 м/сек
4	ЗУПИНКИ	5
5	ХІД (висота підйому, мм.)	20000
6	ШАХТА	
	ширина x глибина (мм)	1700x1720
	прямокутний / верхній поверх (мм)	1200/3900
7	МАШИННЕ ПРИМІЩЕННЯ	з МП
	розміщення	
8	ПРИВІД	Акиш (Туреччина або аналоговий) редукторна з частотним регулюванням швидкості
		
9	УПРАВЛІННЯ	Селективне збірне вниз
10	ЧАСТОТНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ДЛЯ ЛЕБІДКИ	Виробник ARKEL, Модель Ar Code (або аналоговий)
11	СТАНЦІЯ УПРАВЛІННЯ ХАС Виробництво HAS ELEVATOR Туреччина	
10	ШАХТНІ ДВЕРІ	Виробництво HAS ELEVATOR Туреччина (або аналоговий)
	тип	Автоматичне
	розміри	700X2000

	Виконання	1-5 й поверх нержавіюча сталь	
11	ДВЕРІ КАБІНИ	Виробництво HAS ELEVATOR Туреччина(або аналоговий) З частотним регулятором, мотор привода дверей DUNKER (Німеччина або аналоговий)	
	тип	Автоматична центрального відкриття	
	розміри (мм)	700x2000	
	виконання	Нержавіюча сталь	
12	КАБІНА ВИКОНАННЯ	Модель 220 Виробництво HAS ELEVATOR Туреччина (або аналоговий)	
	розміри: ширина x глибина x висота (мм)	1100x1100x2180	
	стінки	Нержавіюча сталь	
	Підлога	Антивандальне ПВХ	
	стеля	Нержавіюча сталь	
	освітлення	Приховане, в стелі kabіни	
	дзеркало	1/2 площі задньої стінки kabіни	
	поручень	Нержавіюча сталь InoxSatine	
	інші	Інтерком, пристрій контролю перевантаження	

13	<p>Колона з постом управління на всю висоту кабіни на вибір замовника, Виробництво Туреччина</p>		
	основа поста		Нержавіюча сталь InoxSatine
	кнопки		Круглі з підсвічуванням
14	<p>Панель виклику на вибір замовника Виробництво Туреччина</p>		
	панель		Нержавіюча сталь InoxSatine
	кнопки		Круглі з підсвічуванням
15	ІНДИКАЦІЯ		
	в кабіні		7-ми сегментний
	на основний зупинці		7-ми сегментний
	на поверхах		Індикація поверховість
Безпека	<p>Фотозавіса на всю висоту дверного отвору. Виробник SANNY Китай (або аналоговий)</p>		
	<p>Система «автоматичного звільнення пасажирів» при відсутності електроенергії. Виробництво HAS ELEVATOR Туреччина ((або аналоговий) Плавний пуск і зупинка. Економія електроенергії до 50% за рахунок частотного перетворювача швидкості. Режим пожежа – входить в комплектацію.</p>		




*Увага! Весь перелік вказаний з урахуванням вартості повного циклу використання матеріалів та робіт (а саме: матеріали, демонтаж, монтаж, прибирання і видалення будівельного сміття); документація, погодження з відповідними органами влади і введення в експлуатацію проекту, а також всі роботи повинні виконати згідно будівельні норми та стандарти України.



**Усі структурні та технічні питання, використовуючи матеріали, слід заздалегідь узгодити з технічним персоналом УВКБ ООН.

***Усі роботи мають виконуватись згідно з українськими стандартами для будівельних робіт (ДБН, ДСТУ та ін.)

The technical specification of elevators for the dormitory of the Vocational School No. 15, Yunosti Avenue 10/23, Vinnytsia, Vinnytsia Region & dormitory №4, the "Center for Technical Education", (Streletskaaya Street) Vinnytsia, Vinnytsia Region under the UNHCR project

SPECIFICATION

<i>Equipment 220</i>		
1	TYPE OF ELEVATOR	Електричний пасажирський з МП
2	LOAD CAPACITY	450
3	SPEED	1 м/сек
4	STOPS	5
5	COURSE (lifting height, mm.)	20000
6	MINE	
	width x depth (mm)	1700x1720
	pit / top floor (mm)	1200/3900
7	MACHINE PREMISES	з МП
	placement	
8	OCCASION	Akish (Turkey or analog) reducer with frequency control of speed 
9	MANAGEMENT	Selective team down
10	FREQUENCY CONVERTER FOR WINCH	Manufacturer ARKEL, Model Ar Code (or analog)
11	HASMANAGEMENT STATION Production HAS ELEVATOR Turkey MINE DOORS	 
10	MINE DOORS	Production HAS ELEVATOR Turkey (or analog)
	Type	Automatic
	Size (mm)	700X2000

	Виконання	1 to 5 floors stainless steel	
11	CABIN DOORS	Production HAS ELEVATOR Turkey (or analog) With frequency control, DUNKER door drive motor (Germany or analog)	
	Type	Automatic central opening	
	Size (mm)	700x2000	
	Execution	Stainless Steel	
12	CABIN EXECUTION	Model 220 Production HAS ELEVATOR Turkey (or analog)	
	dimensions: width x depth x height (mm)	1100x1100x2180	
	walls	Stainless Steel	
	Floor	Vandal-proof PVC	
	ceiling	Stainless Steel	
	lighting	Hidden in the ceiling of the cabin	
	mirror	1/2 area of the rear wall of the cabin	
	handrail	Stainless steel InoxSatine	
	others	Intercom, overload control device	

13	Column with a post control over the entire height of the cab at the customer's choice, Production Turkey			
	basis of the post			
	buttons			Round with backlight
14	Call panel; at the choice of the customer Production Turkey (or analog)			
	Panel			
	buttons			Round with backlight
15	INDICATION			
	In cabin			7-segment
	At the main stop			7-ми сегментний
	On the floors			Indication of superficiality
Safety	Photo curtain for the entire height of the doorway. Manufacturer SANNY China (or analog)			
	System of "automatic release of passengers" in the absence of electricity. Production HAS ELEVATOR Turkey (or analog) Smooth start and stop. Energy savings of up to 50% due to the frequency converter. Fire mode - included.			

*WARNING! The entire list is based on the cost of the full cycle of use of materials and works (namely: materials, dismantling, installation, cleaning, and disposal of construction waste); documentation, approval of the relevant authorities and commissioning of the project, as well as all work, must be performed under building codes and standards of Ukraine.

** All structural and technical issues using the materials should be agreed upon in advance with UNHCR technical staff.

*** All works must be performed in accordance with Ukrainian standards for construction works (DBN, DSTU, etc.)