

**Додаток А, Технічна специфікація до UKRKI/RFQ/2022-155**  
**Для разової закупівлі колісних причепів для генераторів**

**Опис причепа для стаціонарного генератора до 100 кВА:**

Причеп для автомобіля/позашляховика/фургона для мобілізації генератора.

- 2х торсіонна вісь разом із водонепроникними втулками та збалансованими колесами.
- Підшипники та крила виготовлені із захищеного від іржі високоякісного листового металу.
- Копіююче колесо та затиск із суцільним колесом.
- Водонепроникні передні світлодіодні ліхтарі, кутові опорні стійки 4 шт., повністю металева підніжка на крилах, збалансовані колеса з шинами M+S.
- Кріплення для транспортування.
- Низька кермова рубка, яка не заважає роботі люків генератора та не ускладнює обслуговування чи монтаж.
- Тормоз коліс 2шт, блокування зчипки причепа.

**ЛОТ 1. Опис причепа для генератора до 60KVA:**

Вантажопідйомність: макс. 1,400 кг

Вага брутто: приблизно 2,000 кг

Внутрішні розміри: 2.80x1.50 м

Тип осі: 2xTorsioon

Рама: Гарячеоцинкована зварна рама

Підлога: водостійка фанера

Гальма: Так

Тип підключення: 13pin і адаптер на 7pin

Шини: 185R14C

**ЛОТ 2. Опис причепа для генератора до 100KVA:**

Вантажопідйомність: макс. 2,000 кг

Вага брутто: приблизно 3,000 кг

Внутрішні розміри: 3.00x1.50 см

Тип осі: 2xTorsioon

Рама: Гарячеоцинкована зварна рама

Підлога: водостійка фанера

Гальма: Так

Тип підключення: 13pin і адаптер на 7pin

Шини: 185R14C

Приклади:

